ФЕДЕРАЛЬНЫЙ центр тестирования

Чек-лист модуля «Печать и сканирование в аудитории»

Действие	Описание действия
Физическое подключение принтера	Следует обратить особое внимание на качество соединения компьютера и принтера. Повреждённый кабель необходимо заменить, если на нем имеются повреждения
Драйвер принтера	Скачайте с официального сайта производителя последнюю версию драйвера принтера и установите её. Если драйвера для вашей ОС нет — воспользуйтесь официальной Wiki и добавьте принтер в CUPS.
Выполните добавление принтера в CUPS	Используя любой браузер перейдите по адресу http://localhost:631/admin и выполните авторизацию в интерфейсе CUPS, введите имя используемой учетной записи и ее пароль. После авторизации добавьте используемый принтер в интерфейс CUPS
Добавьте принтер в настройки печати	Перед прохождением КТГ необходимо добавить используемый принтер в Настройках печати вашей ОС и указать признак «Использовать по умолчанию»
Автоблокировка и переход в «спящий режим»	При подготовке модуля следует отключить автоблокировку компьютера и его переход в «спящий» режим и/или режим «экранной заставки»
Тестовая печать	При подготовке модуля в АРМ ГИА-11 в ППЭ необходимо тщательно проверьте тестовый пакет на предмет брака печати и выполните полную печать тестового комплекта
Выполнение настройки Сканера	При выполнении настройки сканера обязательно проверьте «расширенные настройки сканера» и выставите дополнительные параметры сканирования, если они не были предустановлены, такие как mode, source, resolution. В соответствии с правильным синтаксисом расширенных параметров сканирования, указанном в правом окне при выполнении расширенных настроек сканирования
Оборудование	После прохождения КТГ не рекомендуется отсоединять периферийные устройства от компьютера. В случае если это необходимо сделать, следует подключить устройство в тот же usb-порт. Может потребоваться повторная настройка периферийных устройств

Добавление принтера, используя интерфейс CUPS

Действие	Описание действия
Выполните добавление принтера в CUPS	Используя любой браузер перейдите по адресу http://localhost:631/admin и выполните авторизацию в интерфейсе CUPS, введите имя используемой учетной записи и ее пароль. После авторизации добавьте используемый принтер в интерфейс CUPS. Пример для ОС Альт Образование 11 и МФУ HP LaserJet PRO M426fn

